



Fuente de Poder Conmutada / 13.8 VCC / 40 A Continua / Rack 19" 2U / Cargador de Baterías 8 A / Escalable 100 A

SKU: SEC-40BRM Marca: SAMLEX Categoría: Fuentes Industriales de CD

\$12,643.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder conmutada diseñada para instalación en rack de 19 pulgadas, proporcionando 13.8 VCC regulados con precisión del 1%. Entrega 40 A de corriente continua con capacidad de pico de 46 A, permitiendo alimentar equipos de comunicaciones, radiofrecuencia y sistemas de seguridad de manera estable. Incluye cargador de baterías integrado con corriente máxima de 8 A, facilitando la implementación de sistemas de respaldo energético sin requerir componentes externos adicionales. La arquitectura modular permite escalar la capacidad hasta 100 A mediante la adición de módulos, adaptándose a crecimientos futuros de la infraestructura. El sistema incorpora protecciones múltiples y detección de fallas con indicación visual y sonora para mantenimiento preventivo y diagnóstico rápido.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de entrada: 105-125 VCA, 50/60 HzVoltaje de salida nominal: 13.8 VCCCorriente continua: 40 A / Pico máximo: 46 ARegulación de voltaje: 1%Cargador de baterías integrado: 8 A máximoEscalable hasta 100 A con módulos adicionalesFormato rack 19', 2U de alturaProtecciones: cortocircuito, limitador de corriente, falla de ventilador, supresión de picos en entradaIndicadores de falla: LED y buzzer</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Voltaje de entrada: 105-125 VAC, 50/60 HzCorriente de entrada: 8 AVoltaje nominal: 13.8 VDCVoltaje sin carga: 14 VDCVoltaje a plena carga: 13.65 VDCRegulación: 1%Corriente de salida: 40 A (continua), 46 A (máxima)Corriente de carga máxima: 8 ARizado: 150 mV (pico a pico)Ruido: 1 V (pico a pico)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Protecciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Dimensiones: 483 x 404 x 91.4 mm (19 x 15.9 x 3.6 pulgadas)Peso: 9.3 kg / 20.5 lbFormato: Rack 19', 2UProtección por cortocircuitoLimitador de corrienteDetección de falla de ventilador (LED y buzzer)Supresión de picos en entrada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Fuente de poder conmutada SEC40BRMManual de instalación y operación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación de voltaje con precisión de 1% para equipos sensibles
Característica 2	Carga de baterías integrada con corriente máxima de 8 A
Característica 3	Escalabilidad hasta 100 A mediante módulos adicionales
Característica 4	Protección activa por cortocircuito, limitación de corriente y falla de ventilador
Característica 5	Indicación visual y sonora de fallas con LED y buzzer
Característica 6	Instalación estándar en rack 19 pulgadas, 2U de altura