



Fuente de Poder Conmutada / 13.8Vcc / 26A / 360W / Entrada 100-240Vca / Cable 1.5m (4.9 pies)

SKU: ENP36012CA Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Alimentación

\$2,148.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Fuente de poder conmutada de 360W diseñada para aplicaciones profesionales que demandan alta confiabilidad y eficiencia energética. Entrega 13.8Vcc con corriente de hasta 26A, ideal para sistemas de comunicación, seguridad electrónica y equipos de telecomunicaciones. Incorpora protecciones múltiples y enfriamiento por convección natural, eliminando puntos de falla mecánica. Su entrada universal 100-240Vca garantiza operación en cualquier región geográfica sin necesidad de selección manual.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobretemperaturaEficiencia energética Nivel VICapacidad de carga máxima del 125%Enfriamiento por convección de aire libreIndicador LED de encendidoAlta eficiencia, larga vida útil y alta confiabilidadCable de alimentación con terminal estándar y punto a tierra<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Entrada de CA</div><div style='color: inherit;'>100-240Vca, 50/60 Hz</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 4px;'>Rango universal completo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Salida</div><div style='color: inherit;'>13.8 Vcc</div><div style='color: inherit;'>0 - 26 A</div><div style='color: inherit;'>360 W máx.</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Dimensiones Físicas</div><div style='color: inherit;'>192 x 178 x 45.5 mm</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 4px;'>Formato compacto para rack o montaje superficial</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Cable de Alimentación</div><div style='color: inherit;'>1.5 m (4.9 pies)</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 4px;'>Terminal estándar con punto a tierra incluido</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Protecciones</div><div style='color: inherit;'>Sobrecarga / Cortocircuito / Sobretemperatura</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Enfriamiento</div><div style='color: inherit;'>Convección de aire libre</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 4px;'>Sin ventiladores, operación silenciosa</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Indicadores</div><div style='color: inherit;'>LED de encendido</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 4px;'>Monitoreo visual del estado operativo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Capacidad de Carga</div><div style='color: inherit;'>125% máxima</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; margin-top: 4px;'>Soporta picos de demanda temporales</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral contra sobrecarga, cortocircuito y sobretemperatura
Característica 2	Eficiencia energética Nivel VI para menor consumo operativo
Característica 3	Capacidad de carga máxima del 125% para picos de demanda
Característica 4	Enfriamiento por convección de aire libre sin ventiladores
Característica 5	Indicador LED para monitoreo visual del estado operativo
Característica 6	Terminal con punto a tierra para instalación segura