



Fuente de Poder Conmutada 13.8Vcc/26A/360W de Potencia de Salida con cable de alimentacion

SKU: ENP36012CA Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Salida Única

\$2,271.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RS255/70477-banner-mean-well.jpg' alt='Banner Mean Well'> </div> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> Expertos en Suministro de Energía </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Fuente de Poder Conmutada 360W de Potencia</h2> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; color: inherit;*>Características:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Protección: sobrecarga/ cortocircuito / sobretemperatura <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada de CA universal / rango completo <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de eficiencia energética VI <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de carga máxima del 125% <li style='margin-bottom: 5px;*>Enfriamiento por convección de aire libre <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicador LED de encendido <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/ENP36012/200996-captura_de_pantalla_2021-09-23_a_la(s)_10.53.48.png' alt='Captura de pantalla 1'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Entrada: 100-240Vca 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Salida: 13.8 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de Salida: 0 - 26A <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de Salida: 360W <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 192 x 178 x 45.5 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/ENP36012/200996-captura_de_pantalla_2021-09-23_a_la(s)_10.52.09.png' alt='Captura de pantalla 2'> </div> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);*> Características principales: <ul style='padding-left: 20px; margin: 10px 0 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de alimentación terminal standar con punto a tierra. <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de 1.5 metros. </div> </div> <div style='margin-top: 30px;*> <p style='font-size: 14px; color: inherit;*>Incluye cable de alimentación HIKACCORD</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral contra sobrecarga, cortocircuito y sobretemperatura
Característica 2	Eficiencia energética Nivel VI para menor consumo operativo
Característica 3	Capacidad de carga máxima del 125% para picos de demanda
Característica 4	Enfriamiento por convección de aire libre sin ventiladores
Característica 5	Indicador LED para monitoreo visual del estado operativo
Característica 6	Terminal con punto a tierra para instalación segura