



Fuente de Poder Conmutada / 150W / 48Vcc / 3.2A / Entrada 85-264Vca / Montaje en Chasis

SKU: RSP-150-48 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$1,038.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder conmutada industrial de 150 W diseñada para entornos de automatización, telecomunicaciones y seguridad electrónica. Entrega una salida regulada de 48 Vcc a 3.2 A con rango de entrada universal de 85 a 264 Vca, permitiendo su despliegue en instalaciones con condiciones eléctricas variables. Incorpora protecciones activas contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión, junto con refrigeración por convección natural que elimina componentes móviles y reduce la necesidad de mantenimiento. Su construcción compacta de montaje en chasis y resistencia a temperaturas extremas la hacen adecuada para gabinetes de control, racks de red y equipos de videovigilancia que demandan alta confiabilidad y larga vida útil.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia de salida: 150 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de salida: 48 Vcc<li style='margin-bottom: 8px;'>Corriente de salida: 3.2 A<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de entrada: 85 - 264 Vca, 47/63 Hz<li style='margin-bottom: 8px;'>Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobretensión<li style='margin-bottom: 8px;'>Refrigeración por convección sin aire forzado<li style='margin-bottom: 8px;'>Indicador LED de encendido<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia para operación en altas temperaturas<li style='margin-bottom: 8px;'>Alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje en chasis</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia de salida150 W<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida48 Vcc<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente de salida3.2 A<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada85 - 264 Vca<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia de entrada47/63 Hz<li style='margin-bottom: 0;'>ProteccionesCortocircuito, sobrecarga, sobretensión</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones199 x 99 x 30 mm<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RefrigeraciónConvección natural (sin ventilador)<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicador de estadoLED de encendido<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia térmicaOperación en altas temperaturas<li style='margin-bottom: 0;'>MontajeChasis</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de poder RSP150-48<li style='margin-bottom: 0;'>Accesorios de montaje en chasis</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integrada contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
Característica 2	Refrigeración por convección natural sin ventiladores ni mantenimiento
Característica 3	Operación confiable en temperaturas industriales extremas
Característica 4	Indicador LED de estado para monitoreo visual inmediato
Característica 5	Diseño compacto de 199 x 99 x 30 mm para instalaciones con espacio limitado
Característica 6	Alta eficiencia energética para reducir consumo y disipación térmica