



Fuente de poder conmutada / 200W / 5Vcc / 40A / Entrada: 90-132Vca o 180-264Vca seleccionable / Montaje en chasis

SKU: LRS2005 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$1,039.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 24px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: bold;'>Expertos en Suministro de Energía</h1> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones: sobrecarga / sobretensión / sobrecalentamiento / cortocircuito <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de entrada de CA seleccionable <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilación por convección natural <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED de encendido <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo autoconsumo, <0.75 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia para trabajar en altas temperaturas 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de vibración 5G aprobada <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>3 años de garantía </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada: 90-132Vca 50/60 Hz / 180-264Vca 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota: Rango de voltaje de entrada seleccionable por medio de interruptor <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 5Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de Salida: 40A <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de Salida: 200W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 115 x 30 x 215 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interruptor selector para adaptarse a redes monofásicas estándar
Característica 2	Protección integral contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento
Característica 3	Operación continua estable hasta 70°C sin degradación
Característica 4	Diseño pasivo silencioso ideal para espacios con ruido crítico
Característica 5	Eficiencia energética optimizada con bajo consumo en reposo
Característica 6	Chasis compacto de 115 x 30 x 215 mm para montaje versátil