



Fuente de Poder Conmutada / 25W / 12Vcc / 2.1A / Entrada Universal 100-240Vca / 51x28x78mm / 2.0x1.1x3.1in

SKU: RS-25-12 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes Industriales de CD

\$278.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fuente de poder industrial conmutada de 25W diseñada para aplicaciones que demandan alta confiabilidad en espacios reducidos. Entrega una salida estable de 12Vcc con 2.1A de corriente, alimentada desde un rango de voltaje de entrada universal de 100-240Vca. Su arquitectura de refrigeración por convección natural elimina componentes móviles, reduciendo puntos de falla y manteniendo operación silenciosa. Construida con condensadores electrolíticos de larga duración y certificación de resistencia a vibración 5g, garantiza desempeño continuo en condiciones industriales adversas incluyendo temperaturas ambiente hasta 70°C.

Características Principales

- Salida regulada 12Vcc / 2.1A con potencia nominal de 25W
- Entrada universal 100-240Vca para despliegue global sin configuración
- Triple protección: cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
- Refrigeración por convección de aire libre — sin ventilador
- Indicador LED de encendido para diagnóstico visual instantáneo
- Condensadores electrolíticos de larga duración
- Operación garantizada hasta 70°C de temperatura ambiente
- Resistencia a vibración 5G certificada
- Bajo consumo sin carga para eficiencia energética
- Alta eficiencia, larga vida útil y confiabilidad operativa

Especificaciones Técnicas

Voltaje de Entrada	100-240Vca
Voltaje de Salida	12Vcc
Corriente de Salida	2.1A
Potencia de Salida	25W
Dimensiones	51 x 28 x 78 mm (2.0 x 1.1 x 3.1 in)
Refrigeración	Convección natural
Temperatura Operativa	Hasta 70°C
Resistencia a Vibración	5G certificada
Protecciones	Cortocircuito / Sobrecarga / Sobretensión
Indicador de Estado	LED de encendido

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integrada contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
Característica 2	Refrigeración pasiva por convección sin ventilador ni ruido
Característica 3	Condensadores electrolíticos de larga duración para mayor vida útil
Característica 4	Operación confiable hasta 70°C en ambientes exigentes
Característica 5	Resistencia certificada a vibración 5g para instalaciones industriales
Característica 6	Indicador LED de estado para monitoreo visual inmediato