



Fuente de Poder Conmutada / 25W / 5Vcc / 5A / Entrada 100-240Vca / 51x28x78 mm / 2.0x1.1x3.1 in

SKU: RS-25-5 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$280.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fuente de poder conmutada industrial de 25W diseñada para aplicaciones que demandan alta confiabilidad y eficiencia energética. Entrega una salida estable de 5Vcc a 5A mediante refrigeración pasiva por convección de aire libre, eliminando componentes móviles y reduciendo puntos de fallo. Incorpora protecciones integrales contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión que salvaguardan tanto la fuente como los equipos conectados. Su arquitectura con condensadores electrolíticos de larga duración y capacidad de operación continua a 70°C la posicionan como solución robusta para entornos industriales, de automatización y telecomunicaciones donde la disponibilidad es crítica.

Características Principales

- Protección triple: cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
- Refrigeración pasiva por convección de aire libre (sin ventilador)
- Alta eficiencia energética y alta confiabilidad
- Bajo consumo en modo sin carga

Especificaciones Técnicas

Condensadores electrolíticos de larga duración	Operación continua hasta 70°C sin degradación de rendimiento	Prueba de vibración 5G aprobada para entornos exigentes	Indicador LED de estado de encendido
Alta eficiencia energética y alta confiabilidad	Bajo consumo en modo sin carga		

Voltaje de Entrada: 100-240 Vca

Voltaje de Salida: 5 Vcc

Corriente de Salida: 5 A

Potencia de Salida: 25 W

Dimensiones (An x Al x Pr): 51 x 28 x 78 mm

Resistencia a Vibración: 5G aprobado

Temperatura de Operación: Hasta 70°C continuo

Refrigeración: Convección de aire libre

Indicador de Estado: LED de encendido

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección triple: cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
Característica 2	Refrigeración pasiva por convección de aire libre
Característica 3	Condensadores electrolíticos de larga duración
Característica 4	Operación continua hasta 70°C sin degradación
Característica 5	Prueba de vibración 5G aprobada para entornos exigentes
Característica 6	Indicador LED de estado de encendido