



Fuente de poder conmutada / 360W / 13.8Vcc / 26A / Entrada: 100-240Vca

SKU: ENP-360-12 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Salida Única

\$2,266.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Banner principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Título principal --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Expertos en Suministro de Energía</h2> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Columna izquierda --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: sobrecarga/ cortocircuito / sobretemperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de CA universal / rango completo <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de eficiencia energética VI <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga máxima del 125% <li style='margin-bottom: 5px;'>Enfriamiento por convección de aire libre <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED de encendido <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad </div> <!-- Columna derecha - Imagen 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Especificaciones y segunda imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Columna izquierda - Especificaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada: 100-240Vca 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 13.8 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de Salida: 0 - 26A <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de Salida: 360W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 192 x 178 x 45.5 mm <div style='margin-top: 20px; padding: 15px; background-color: rgba(231, 76, 60, 0.05); border-left: 4px solid #e74c3c;'> NOTA: No incluye cable de alimentación, se recomienda adquirir AC-CORD-1.8M </div> </div> <!-- Columna derecha - Imagen 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia energética nivel VI para reducir consumo eléctrico operativo
Característica 2	Protecciones integradas contra sobrecarga, cortocircuito y sobretemperatura
Característica 3	Capacidad de carga hasta 125% para picos de demanda temporales
Característica 4	Corriente de salida ajustable de 0 a 26A según requerimiento del sistema
Característica 5	Enfriamiento pasivo por convección sin ventilador para operación silenciosa
Característica 6	Indicador LED de encendido para verificación rápida del estado operativo