



Fuente de Poder Conmutada / Compatible con DS-7616NI-E2/16P y DS-7616NI-K2/16P

SKU: 101700488 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$2,031.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Esta fuente de poder conmutada interna de reemplazo está diseñada específicamente para integrarse en grabadoras de video en red de 16 canales con alimentación PoE integrada. Su formato compacto permite la instalación en gabinetes con espacio reducido, mientras que su rango de voltaje universal de entrada la hace operable en cualquier infraestructura eléctrica global. La salida de 12 VDC a 20 amperios garantiza la alimentación estable de todos los componentes internos del equipo, incluyendo el backplane de PoE para cámaras IP.

Características Principales

- Fuente de poder conmutada interna de reemplazo directo
- Diseño compacto y eficiente para espacio reducido
- Voltaje de entrada 100-240 VAC universal
- Salida de 12 VDC y 20 A de capacidad
- Protección contra sobrecarga integrada
- Protección contra cortocircuito integrada
- Compatible con grabadoras DS-7616NI-E2/16P y DS-7616NI-K2/16P
- Especificaciones Técnicas
- Tipo de Producto
- Fuente de poder conmutada interna de reemplazo
- Voltaje de Entrada 100-240 VAC universal
- Voltaje de Salida 12 VDC
- Corriente de Salida 20 A
- Protecciones Sobrecarga, cortocircuito
- Compatibilidad DS-7616NI-E2/16P, DS-7616NI-K2/16P
- Formato Compacto, interno
- Aplicaciones Recomendadas

Esta fuente de reemplazo es ideal para mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de videovigilancia IP de 16 canales con alimentación PoE integrada. Su diseño de factor de forma específico permite la sustitución directa sin necesidad de adaptaciones mecánicas, minimizando el tiempo de inactividad del sistema de seguridad.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto para instalaciones con espacio limitado
Característica 2	Voltaje universal de entrada para cualquier región
Característica 3	Protección contra sobrecarga integrada de fábrica
Característica 4	Protección contra cortocircuito para mayor seguridad
Característica 5	Salida estable de 12 VDC con alta capacidad de 20 A
Característica 6	Reemplazo directo sin modificaciones de gabinete