



Fuente de poder conmutada con cargador de baterías / 172.8W / 13.8Vcc / 12A / Entrada: 100-240Vca

SKU: ENC18012 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Alimentación

\$1,884.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fuente de poder conmutada diseñada para aplicaciones de respaldo energético en sistemas de seguridad y telecomunicaciones, con cargador de baterías integrado que garantiza continuidad operativa ante fallas eléctricas. Entrega una salida regulada de 13.8Vcc con corriente ajustable de 0 a 12A, alcanzando una potencia máxima de 172.8W a través de una entrada universal 100-240Vca. Incorpora protecciones electrónicas contra sobrecarga, cortocircuito y sobretemperatura para proteger tanto la fuente como los dispositivos conectados. Su diseño con enfriamiento por convección natural elimina ventiladores mecánicos, reduciendo el mantenimiento y asegurando operación silenciosa y prolongada.

Características Generales

Potencia de salida: 172.8W con eficiencia energética nivel VI. Voltaje de salida: 13.8Vcc con corriente ajustable de 0 a 12A. Cargador de baterías integrado para respaldo de energía. Entrada universal: 100-240Vca, 50/60Hz. Protecciones: sobrecarga, cortocircuito y sobretemperatura. Enfriamiento por convección natural sin ventiladores. Indicador LED de encendido para monitoreo visual. Diseño compacto con alta confiabilidad y larga vida útil. Desempeño

Potencia de salida: 172.8W. Voltaje de salida: 13.8Vcc. Corriente de salida: 0 - 12A (ajustable). Eficiencia energética: Nivel VI. Cargador de baterías: Integrado. Protecciones: Sobrecarga, cortocircuito, sobretemperatura. Físicas y Eléctricas. Voltaje de entrada: 100-240Vca, 50/60Hz. Enfriamiento: Convección natural de aire libre. Indicador: LED de encendido. Dimensiones: 192 x 178 x 45.5 mm. Características: Alta eficiencia, larga vida, alta confiabilidad. Contenido del Paquete: Fuente de poder con cargador de baterías.

Nota: No incluye cable de alimentación. Se recomienda adquirir cable de alimentación AC compatible (AC-CORD-1.8m).

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cargador de batería integrado para sistemas de respaldo
Característica 2	Salida ajustable 0-12A en 13.8Vcc regulados
Característica 3	Protección completa: sobrecarga, cortocircuito y sobretemperatura
Característica 4	Eficiencia nivel VI que reduce el consumo energético
Característica 5	Enfriamiento natural por convección sin ruido mecánico
Característica 6	Indicador LED de encendido para estado visual inmediato