



Fuente de poder conmutada con cargador de baterías / 345.6W / 13.8Vcc / 24A / Entrada: 100-240Vca

SKU: ENC36012 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Alimentación

\$2,660.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fuente de poder conmutada con cargador de baterías integrado, diseñada para aplicaciones de respaldo energético en sistemas de seguridad, telecomunicaciones y automatización. Entrega una potencia de salida de 345.6W con voltaje regulado a 13.8 Vcc y corriente ajustable de 0 a 24A, permitiendo adaptarse a diferentes configuraciones de carga. Su rango de entrada universal 100-240Vca facilita su despliegue en diversas regiones sin requerir selección manual de voltaje. Incorpora protecciones múltiples y enfriamiento por convección natural, eliminando componentes móviles y extendiendo su vida útil operativa.

Características Generales

Potencia de salida: 345.6W
Voltaje de salida: 13.8 Vcc
Corriente de salida ajustable: 0 - 24A
Voltaje de entrada: 100-240Vca, 50/60Hz
Eficiencia energética: Nivel VI
Cargador de baterías integrado
Protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobretemperatura
Enfriamiento por convección de aire libre
Indicador LED de encendido

Dimensiones: 192 x 178 x 45.5 mm
Alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad
Desempeño Eléctrico
Voltaje de entrada: 100-240Vca
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de salida: 13.8 Vcc
Corriente de salida: 0 - 24A
Potencia de salida: 345.6W
Eficiencia energética: Nivel VI
Enfriamiento: Convección de aire libre
Físicas y Protección
Dimensiones: 192 x 178 x 45.5 mm
Protección contra sobrecarga
Protección contra cortocircuito
Protección contra sobretemperatura
Indicador LED de encendido

Contenido del Paquete
Fuente de poder conmutada con cargador de baterías
Nota: No incluye cable de alimentación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia energética nivel VI para reducir consumo eléctrico
Característica 2	Cargador de baterías integrado para respaldo de energía continuo
Característica 3	Corriente de salida ajustable 0-24A según demanda de carga
Característica 4	Protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobretemperatura
Característica 5	Enfriamiento por convección libre sin ventiladores ni ruido
Característica 6	Indicador LED de encendido para monitoreo visual de estado