



Fuente de Poder Conmutada / Salida 13.8Vcc / 12A Máx. / Entrada Universal 100-240Vca / Diseño Industrial Metálico

SKU: SS-12 Marca: ASTRON Categoría: Fuentes Industriales de CD

\$3,589.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fuente de poder conmutada de alta eficiencia diseñada para aplicaciones profesionales que demandan estabilidad y confiabilidad. Entrega 13.8Vcc con capacidad de 10A continuo y 12A máximo, ideal para equipos de comunicaciones, seguridad electrónica y sistemas de respaldo. Su diseño de bajo perfil y construcción metálica industrial permiten la instalación en espacios reducidos sin sacrificar rendimiento ni durabilidad. La entrada universal 100-240Vca garantiza operación en cualquier región geográfica.

Características Principales

- Tecnología de conmutación de alta eficiencia energética
- Protecciones múltiples: limitación de corriente, fusible, sobretensión y apagado por sobretensión
- Diseño compacto de bajo perfil y peso ligero
- Construcción metálica industrial de alta resistencia
- Certificación CE de seguridad y Energy Star, CEC, RoHS ambiental
- Fabricación estadounidense con trayectoria desde 1976

Especificaciones Técnicas

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;

Corriente de Salida

font-size: 1.1em; font-weight: 600;>13.8 Vcc

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;

Corriente de Salida

font-size: 1.1em; font-weight: 600;>10A continuo / 12A máximo

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;

Voltaje de Entrada

font-size: 1.1em; font-weight: 600;>100-240 Vca

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;

Frecuencia de Entrada

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;

Tecnología

font-size: 1.1em; font-weight: 600;>Conmutación de alta eficiencia

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;

Protecciones

font-size: 1.1em; font-weight: 600;>Chasis metálico industrial

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;

Origen de Fabricación

font-size: 1.1em; font-weight: 600;>Estados Unidos

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;

Diseño

font-size: 1.1em; font-weight: 600;>Bajo perfil, peso ligero

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta eficiencia con tecnología de conmutación avanzada
Característica 2	Protección integral: corriente, fusible, sobretensión y temperatura
Característica 3	Perfil compacto y peso reducido para instalaciones densas
Característica 4	Chasis metálico industrial con certificación CE
Característica 5	Operación estable 10A continuo con pico de 12A
Característica 6	Compatibilidad global 100-240Vca 50-60Hz