



Fuente de Poder Conmutada | Salidas: 13.8Vcc 12A

SKU: SEC-1212 Marca: SAMLEX Categoría: Fuentes de Salida Única

\$1,614.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada de 110 a 130 VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida estable de 13.8 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima soportada de 12 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Suministro de corriente continua de 10 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para facilidad de instalación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada: 110 - 130 VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 13.8 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Máxima: 12 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Continua: 10 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones: Sobrecorriente, cortocircuito y sobre voltaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Rizado y Ruido: 150 mV (pico a pico, carga completa) <li style='margin-bottom: 5px;'>Límite de Corriente: 14 A </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (mm): 178 x 211 x 56 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (pulgadas): 7 x 8.3 x 2.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.36 Kg / 3 lbs <li style='margin-bottom: 5px;'>Enfriamiento: Convección natural <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Montaje: De escritorio <li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible: 5mm x 20mm (3A, tipo retraso) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de comunicación <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos de prueba <li style='margin-bottom: 5px;'>Receptores GPS <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantallas automotrices y marinas <li style='margin-bottom: 5px;'>Computadoras DC <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de iluminación 12V <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones OEM </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño conmutado de alta eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología de conmutación avanzada <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: UL60950-1, CULUSA Listed <li style='margin-bottom: 5px;'>Conformidad EMC: FCC Part 15(B), Clase B <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección mediante controlador PWM </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada CA: Cable desmontable con enchufe NEMA 5-15P <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida CC: Terminales con orificio tubular de 5mm con tornillo de fijación </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Temperatura: 0 - 30°C </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL listado para estándares USA y Canadá </div> </div> </div>