



Fuente de Poder Conmutada | Salidas: 13.8Vcc 12A

SKU: SS-12 Marca: ASTRON Categoría: Fuentes de Salida Única

\$3,795.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Contenedor de logo y descripción --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 24px; margin: 0 0 10px; color: inherit;'> Fuentes ASTRON </h1> <div style='margin-bottom: 15px;'> </div> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px; color: inherit; max-width: 800px;'> Desde 1976, Astron Corporation ha sido un fabricante líder de fuentes de alimentación. Fabricadas en E.U.A, nuestras fuentes han servido de manera confiable. Hoy en día, Astron es distribuidor a nivel mundial. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología de conmutación de alta eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones incorporadas: limitación de corriente, protección con fusible, protección contra sobretensión, apagado por sobrettemperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de bajo perfil y peso ligero <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño industrial de alta resistencia con calidad de construcción metálica <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado con las Normas de Seguridad CE <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado con las Normas Ambientales Energy Star, CEC RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Año de Garantía </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-240 Vca / 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 13.8 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 10 A continuos / 12 A máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cargador de baterías: No <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.6 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 15.3 x 6.1 x 23 cm </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta eficiencia con tecnología de conmutación avanzada
Característica 2	Protección integral: corriente, fusible, sobretensión y temperatura
Característica 3	Perfil compacto y peso reducido para instalaciones densas
Característica 4	Chasis metálico industrial con certificación CE
Característica 5	Operación estable 10A continuo con pico de 12A
Característica 6	Compatibilidad global 100-240Vca 50-60Hz