



Fuente de Poder DC / 12 V @ 5A / 4 Canales / Filtro de Ruido para Video 4K / Protección PTC / Entrada 110-240V CA

SKU: PS-12DC4KV Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$286.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación conmutada diseñada para sistemas de videovigilancia con cámaras TurboHD 4K (8 megapíxeles). Proporciona cuatro canales de salida regulada a 12 V DC con capacidad total de 5 A, distribuye inteligentemente hasta 3 A por canal individual. Incorpora filtro de ruido especializado que minimiza la interferencia electromagnética en señales de video de alta resolución, asegurando integridad de imagen en instalaciones críticas. El sistema de protección PTC reseteable elimina el mantenimiento asociado a fusibles tradicionales, mientras que los circuitos de protección contra sobretensiones y cortocircuito salvaguardan tanto la fuente como los dispositivos conectados. Certificada UL Listed y CE para cumplimiento en proyectos profesionales de seguridad electrónica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de entrada: 110-240 V CA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de salida: 12 V DC ±5% regulado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente máxima total: 5 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente máxima por canal: 3 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Número de canales de salida: 4<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Filtro de ruido especial para cámaras 4K<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fusible reseteable PTC integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección contra sobretensiones<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección contra cortocircuito<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con cámaras TurboHD 4K (8 MP)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación UL Listed<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación CE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada: 110-240 V CA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida: 12 V DC ±5%<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente total máxima: 5 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente por canal: hasta 3 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida regulada estabilizada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Filtro de ruido anti-interferencia</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Seguridad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fusible reseteable PTC integrado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación UL Listed<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación CE</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 canales de salida independientes<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cámaras TurboHD 4K (8 MP)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Equipos de seguridad electrónica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistemas de videovigilancia profesional<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Distribución inteligente de carga</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Filtro de ruido especializado para eliminar interferencia en señales 4K
Característica 2	Fusible reseteable PTC integrado sin necesidad de repuestos
Característica 3	Salida regulada 12 V DC ±5% para alimentación estable de equipos
Característica 4	Distribución inteligente de carga hasta 3 A por canal sin exceder 5 A total
Característica 5	Protección contra sobretensiones y cortocircuito en cada salida
Característica 6	Certificaciones UL Listed y CE para instalaciones profesionales