



Fuente de poder de 12 Vcc @ 1 Amp Regulado / Uso en Interior / Múltiples Usos / Con cable de 95 cm

SKU: PL-DC-1000 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Eliminadores y Transformadores de Pared

\$71.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 20px;'> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0;'>PLDC1000</h1> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 5px 0;'>Fuente de poder de 12 Vcc regulado @ 1A</h3> </div> <div style='margin: 20px 0 40px;'> <p style='text-align: center; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.85;'> EPCOM POWER LINE marca lider en fuentes de poder con alta eficiencia en alimentación para equipos de seguridad electrónica por sus ventajas de aprobaciones, certificaciones, protección contra sobretensiones, y circuitos de protección contra anti-interferencia... </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'> <div style='padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-240 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 12 Vcc +/- 5% <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 1 Amper <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0°C a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (L x W x H): 70 x 65 x 24 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía 3 años </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'> <div style='padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos Relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>P5DC1A.....5 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>P5DC2A.....5 Vcc @ 2 A <li style='margin-bottom: 5px;'>P6DC1A.....6 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>P9DC1A.....9 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>P9DC3A.....9 Vcc @ 3 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PLDC500.....12 Vcc @ 0.5 A </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'> <div style='padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos Relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PLDC1000.....12 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PSD1202D.....12 Vcc @ 2 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PSD1202DT.....12 Vcc @ 2 A con Extensión <li style='margin-bottom: 5px;'>PL12DC2AW.....12 Vcc @ 2 A Intemperie <li style='margin-bottom: 5px;'>P12DC3A.....12 Vcc @ 3 A <li style='margin-bottom: 5px;'>P24DC3A.....24 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PL36V2A.....36 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PLDC4830A.....48 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PL53V3A.....53 Vcc @ 1 A </div> </div> </div> <div style='margin: 30px 0;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/fkQeS8QWaWs?si=dqW7GQ7j8srhkDNT' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta eficiencia energética con salida estable ±5%
Característica 2	Protección integrada contra sobretensiones e interferencias
Característica 3	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 4	Operación confiable de 0°C a 40°C en ambientes controlados
Característica 5	Cable de alimentación de 95 cm incluido
Característica 6	Compatible con múltiples equipos de seguridad electrónica