



Fuente de Poder de 12 Vcc @ 5A / 4 Cámaras / FILTRO DE RUIDO ESPECIAL PARA CAMARAS 4K / Fusible Reseteable Inter Construido PTC / Protección Contra Sobre-Tensiones y Contra Cortocircuito / Recomendado para cámaras 4K.

SKU: PS-12DC4KV Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$315.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;"> <h1 style="font-size: 28px; margin: 0 0 10px; color: inherit; font-weight: bold;">PS-12DC-4KV</h1> <h3 style="font-size: 20px; margin: 0 0 20px; color: inherit; font-weight: normal;">Fuente de alimentación de 12 Vcc @ 5 Amper / 4 Cámaras / FILTRO DE RUIDO ESPECIAL / Para Cámaras 4K</h3> <p style="font-size: 15px; margin: 0 auto; max-width: 800px; color: inherit;">EPCOM POWER LINE marca líder en adaptadores con alta eficiencia en alimentación para equipos de seguridad electrónica por sus ventajas de aprobaciones y certificaciones, protección contra sobretensiones, y circuitos de protección contra anti-interferencia.La Fuente PS-12DC4KV es especial para camaras TURBOHD con resolucio

de 4K (8 Megapixel). esta tambien cuenta con inteligencia distribuida, puede suministrar hasta 3 Amperes en una salida sin exceder la capacidad máx de 5 Amperes.</p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="width: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="width: 100%; height: auto; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);"> </div> <div style="padding: 15px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de entrada 110V - 240Vca <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de salida 12V DC +/- 5% <li style="margin-bottom: 5px;">Sistema de 5 A inteligentes (Distribuidos en 4 salidas). <li style="margin-bottom: 5px;">Aprobaciones de seguridad CE <li style="margin-bottom: 5px;">LED indicador de alimentación. </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="width: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="width: 100%; height: auto; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);"> </div> <div style="padding: 15px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (W x H x D) 70 x 65 x 24 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 400g <li style="margin-bottom: 5px;">Certificación UL Listed, CE </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="width: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="width: 100%; height: auto; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);"> </div> <div style="padding: 15px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Fusible reseteable interconstruido PTC <li style="margin-bottom: 5px;">Protección contra sobre-tensiones y contra cortocircuito <li style="margin-bottom: 5px;">Sistema de liberación de calor,con estructura de ventilación de calor <li style="margin-bottom: 5px;">La interferencia más baja para evitar las señales de alta frecuencia, diseñado para el uso de Sistemas de vigilancia </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Filtro de ruido especializado para eliminar interferencia en señales 4K
Característica 2	Fusible reseteable PTC integrado sin necesidad de repuestos
Característica 3	Salida regulada 12 V DC ±5% para alimentación estable de equipos
Característica 4	Distribución inteligente de carga hasta 3 A por canal sin exceder 5 A total
Característica 5	Protección contra sobretensiones y cortocircuito en cada salida
Característica 6	Certificaciones UL Listed y CE para instalaciones profesionales