



SKU: P15DC3A Marca: EPCOM POWERLINE

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; > <-> <div style="width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;"> <h1 style="font-size: 28px; color: inherit; margin: 0 0 10px; padding: 0;">P15DC3A</h1> <h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin: 0 0 20px; padding: 0;">Adaptador de voltaje de 15 Vcc; 3 Amper</h3> <p style="color: inherit; margin: 0 auto; max-width: 800px; font-size: 15px;">Control de Acceso y múltiples aplicaciones.</p> </div> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="background-color: rgba(238,238,238,0.3); padding: 0;"> </div> <div style="padding: 15px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de entrada: 100-240 Vca <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de salida: 15 Vcc ± 5% <li style="margin-bottom: 5px;">Corriente de salida: 3 Amper <li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia nominal: 50-60 Hz <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de salida: 36 W </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="background-color: rgba(238,238,238,0.3); padding: 0;"> </div> <div style="padding: 15px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones físicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada: Conector a Vca <li style="margin-bottom: 5px;">Salida: Jack macho Vcc <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Plástico ABS <li style="margin-bottom: 5px;">Color: Negro <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -20°C a 45°C <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (L x W x H): 88 x 50 x 35 mm </div> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="background-color: rgba(238,238,238,0.3); padding: 0;"> </div> <div style="padding: 15px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Extensores HDMI <li style="margin-bottom: 5px;">Convertidores <li style="margin-bottom: 5px;">Divisores <li style="margin-bottom: 5px;">Tv Porteros </div> </div> </div> <div style="width: 100%; text-align: center; margin-top: 30px;"> <p style="color: inherit; font-size: 15px; margin: 0;">1 Año de Garantía</p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal automática 100-240 VCA sin interruptor
Característica 2	Salida regulada estable 15 VCC ±5% para equipos sensibles
Característica 3	Operación confiable de -20°C a 45°C en entornos exigentes
Característica 4	Diseño compacto en plástico ABS para instalaciones reducidas
Característica 5	Jack macho VCC para conexión directa a dispositivos
Característica 6	Compatible con control de acceso, HDMI y sistemas de video