



Fuente de Poder de 24 V CD a 6 amperios con 6 Flexput para paneles de la serie Silent Knight

SKU: 5895XL Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: SILENT KNIGHT

\$18,258.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/yhermosillo/SILENT%20KNIGHT/IntelliKnight.png' alt='Logo Silent Knight';*> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>6 circuitos Flexput para máximo rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Añade 1A para SBUS (Hasta 1.8 km de cableado para dispositivos SBUS) <li style='margin-bottom: 5px;*>Comunicación con panel vía terminales SBUS <li style='margin-bottom: 5px;*>Cableado SBUS hasta 1.8 km <li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere 2 baterías de 12 VCC </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de potencia: 6.0A @ 24 VDC <li style='margin-bottom: 5px;*>Circuitos Flexput: 6 circuitos, 3A cada uno <li style='margin-bottom: 5px;*>Relés Form C: 2 relés programables, 2.5A @ 24 VDC <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión: RS-485 sistema bus (SBUS) <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia máxima: 1.8 km (11,000 pies) <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de carga: 35 Ah para baterías <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 40 mA en espera, 160 mA en alarma </div> <!-- Sección de operación --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Operación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El LED verde en la placa 5895XL indica comunicación con el FACP (Panel de Control de Alarma de Incendios) de IntelliKnight. Los circuitos Flexput pueden configurarse como circuitos de aparatos de notificación, alimentación continua, alimentación rearmable, alimentación para electroimanes de puerta o circuitos de iniciación que soportan detectores de humo de 2 y 4 hilos.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Todos los circuitos Flexput y salidas de relé son mapeables individualmente desde el FACP IntelliKnight 5820XL. El módulo contiene un bus RS-485 ópticamente aislado que proporciona aislamiento de bucle de tierra y protección contra transitorios. El repetidor SBUS condiciona la señal permitiendo hasta 1.8 km adicionales de cableado.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación primaria: 120 VRMS @ 60 Hz, 2.5A <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación secundaria: 240 VRMS @ 60 Hz, 1.4A <li style='margin-bottom: 5px;*>Carga total: 6A @ 24 VDC </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 16-1/8"W x 26-3/8"H x 4-1/8"D <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 40.6 W x 67 H x 11.8 D cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Rojo <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: Montaje en superficie o empotrado </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura: 32°F - 120°F (0° - 49°C) <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: 10% - 93% sin condensación </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aprobaciones: NFPA 13, 15, 16, 70, 72, 101 <li style='margin-bottom: 5px;*>UL 864; CSFM <li style='margin-bottom: 5px;*>MEA 429-92-E, Vol. IX <li style='margin-bottom: 5px;*>FM approved <li style='margin-bottom: 5px;*>OSHPD (CA) OSP-0065-10 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El módulo 5895XL es compatible con múltiples módulos de expansión de la serie IntelliKnight:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Módulos de expansión SLC 5815XL <li style='margin-bottom: 5px;*>Anunciadores remotos 5860 <li style='margin-bottom: 5px;*>Módulos de interfaz de impresora serie/paralela 5824 <!-- Sección de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instalación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El módulo 5895XL permite la instalación de dos baterías de 18 Ah en su gabinete principal o baterías de mayor tamaño con el gabinete accesorio RBB. Cuenta con espacio para montar dos módulos de expansión SLC 5815XL en el gabinete del FACP.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El módulo incluye sincronización integrada para dispositivos de notificación de marcas como AMSECO®, Gentex®, Faraday, System Sensor® y Wheelock®.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	6 circuitos Flexput de 3 A cada uno para máximo rendimiento
Característica 2	Comunicación SBUS aislada ópticamente con panel de control
Característica 3	Cableado SBUS hasta 1.8 km (5,905 pies) de alcance
Característica 4	2 relés Form C programables de 2.5 A @ 24 V CD
Característica 5	LED verde de estado de comunicación con panel FACP
Característica 6	Capacidad para baterías de respaldo de 35 Ah