



Fuente de Poder de 4 Salidas de 11 - 15 Vcc / 5 Amper / Voltaje de Entrada 110- 240 Vac / Fusible Termico PTC Integrado para Protección / Salida de Voltaje Inteligente hasta 3 Amper por Salida

SKU: PS-12-DC-4C Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$224.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit;'>Fuente de Alimentación con inteligencia distribuida puede suministrar hasta 3 Amperes en una salida sin exceder la capacidad máx de 5 Amperes.</p> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit;'>Solución practica y sencilla para aplicaciones de cámaras de CCTV.</p> <!-- Sección de características --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada de 110 a 240 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida AJUSTABLE de 11- 15 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de 5A inteligentes (Distribuidos en 4 salidas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible térmico PTC integrado de 6A <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye cable de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>LED indicador de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 400 grs <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 13 cms x 5 cms x 3 cms <!-- Garantía --> <p style='margin-top: 20px; margin-bottom: 0; font-size: 16px; color: inherit;'>- 1 Año de Garantía</p> </div> </div> <!-- Sección de video --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/jjQy5Z4lkg' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación 12.5V optimizada para cámaras analógicas y TurboHD en larga distancia
Característica 2	Distribución inteligente de corriente hasta 3A por salida sin sobrecargar el sistema
Característica 3	Protección térmica PTC integrada de 6A para seguridad operativa continua
Característica 4	Voltaje de salida ajustable 11-15 Vcc para compatibilidad con diversos equipos
Característica 5	Diseño compacto 13 x 5 x 3 cm para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Indicador LED de estado para monitoreo visual de operación