



Fuente de Poder de 5 Vcc / 1A / Voltaje de Entrada de 100-240 Vca / Para Usos Múltiples / Video Vigilancia, Acceso, Asistencia, Alarmas, Bocinas, Etc. / Certificación NOM

SKU: P5DC1A Marca: SFIRE Categoría: Eliminadores y Transformadores de Pared

\$44.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 28px; margin: 0 0 10px; color: inherit;'>P5DC1A</h1> <h3 style='font-size: 20px; margin: 0 0 20px; color: inherit;'>Fuente de poder de 5 Vcc regulado @ 1A</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>EPCOM POWER LINE marca líder en adaptadores con alta eficiencia en alimentación para equipos de seguridad electrónica por sus ventajas de aprobaciones, certificaciones, protección contra sobretensiones, y circuitos de protección contra anti-interferencia...</p> </div> <!-- Sección de cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Card 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='width: 100%; height: auto; overflow: hidden;'> </div> <div style='padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-240 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 5 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 1 Amper <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (W x H x D): 65 x 70 x 24 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del conector estándar: 5 x 2.1 x 10 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Condiciones de funcionamiento Temperatura: 0°C ~ +40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años </div> </div> <!-- Card 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='width: 100%; height: auto; overflow: hidden;'> </div> <div style='padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos Relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>P5DC1A.....5 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>P5DC2A.....5 Vcc @ 2 A <li style='margin-bottom: 5px;'>P6DC1A.....6 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>P9DC1A.....9 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>P9DC3A.....9 Vcc @ 3 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PLDC500.....12 Vcc @ 0.5 A </div> </div> <!-- Card 3 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='width: 100%; height: auto; overflow: hidden;'> </div> <div style='padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos Relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PLDC100.....12 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PSD1202D.....12 Vcc @ 2 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PL12DC2AW.....12 Vcc @ 2 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PL12DC3A.....12 Vcc @ 3 A <li style='margin-bottom: 5px;'>P24DC3A.....24 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PL36V2A.....36 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PLDC4830A.....48 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>PL53V3A.....53 Vcc @ 1 A </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida regulada estable para equipos sensibles de seguridad
Característica 2	Protección integrada contra sobretensiones e interferencias
Característica 3	Voltaje de entrada universal 100-240 Vca para instalación flexible
Característica 4	Formato compacto para espacios reducidos en gabinetes
Característica 5	Conector estándar compatible con dispositivos de videovigilancia
Característica 6	Operación confiable en ambientes de 0°C a +40°C