



Fuente de Poder de 5 Vcc / 2 A / Voltaje de Entrada de 100-240 Vca

SKU: P5DC2A Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Eliminadores y Transformadores de Pared

\$75.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: 100-240 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de salida: 5 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de salida: 1 Amper <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (W x H x D): 65 x 70 x 24 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Condiciones de funcionamiento Temperatura: 0°C ~ +40°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía de 3 años </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelos Relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>P5DC1A.....5 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>P5DC2A.....5 Vcc @ 2 A <li style='margin-bottom: 5px;*>P6DC1A.....6 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>P9DC1A.....9 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>P9DC3A.....9 Vcc @ 3 A <li style='margin-bottom: 5px;*>PLDC500.....12 Vcc @ 0.5 A </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelos Relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>PLDC100.....12 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>PSD1202D.....12 Vcc @ 2 A <li style='margin-bottom: 5px;*>PL12DC2AW.....12 Vcc @ 2 A <li style='margin-bottom: 5px;*>P12DC3A.....12 Vcc @ 3 A <li style='margin-bottom: 5px;*>P24DC3A.....24 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>PL36V2A.....36 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>PLDC4830A.....48 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>PL53V3A.....53 Vcc @ 1 A </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='width: 100%; max-width: 300px; margin: 0 auto;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/P5DC2A/P5DC2A-LAT-IZQ-p.PNG' alt='Fuente de poder P5DC2A lateral izquierdo'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='width: 100%; max-width: 300px; margin: 0 auto;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/P5DC2A/P5DC2A-LAT-DER-p.PNG' alt='Fuente de poder P5DC2A lateral derecho'> </div> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit;*>EPCOM POWER LINE marca líder en fuentes de poder con alta eficiencia en alimentación para equipos de seguridad electrónica por sus ventajas de aprobaciones, certificaciones, protección contra sobretensiones, y circuitos de protección contra anti-interferencia...</p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal 100-240 VCA sin interruptor de voltaje
Característica 2	Salida regulada estable para equipos sensibles
Característica 3	Protección integrada contra sobretensiones transitorias
Característica 4	Filtrado anti-interferencias para instalaciones de seguridad
Característica 5	Eficiencia energética optimizada para operación continua
Característica 6	Certificaciones internacionales para despliegue global