



Fuente de Poder de 6 Vcc / 1 A / Voltaje de Entrada de 100-240 Vca / Para Usos Múltiples/ Video Vigilancia, Acceso, Asistencia, Alarmas, Etc.

SKU: P6DC1A Marca: SFIRE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$66.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fuente de poder conmutada de salida regulada diseñada para alimentación de equipos de seguridad electrónica en aplicaciones de video vigilancia, control de acceso, asistencia y alarmas. Proporciona una salida estable de 6 VCC con corriente nominal de 1 A, manteniendo tolerancia de $\pm 5\%$ para garantizar el funcionamiento óptimo de dispositivos sensibles. Incorpora circuitos de protección contra sobretensiones transitorias y filtros anti-interferencia que minimizan el ruido electromagnético en la línea de alimentación. Su diseño compacto de 65 x 70 x 24 mm facilita la integración en espacios reducidos de gabinetes de control, mientras que su rango de entrada universal 100-240 VCA elimina la necesidad de seleccionar versiones regionales para despliegues internacionales.

Características Generales

Voltaje de entrada: 100-240 VCA, compatible con estándares eléctricos globales

Voltaje de salida: 6 VCC $\pm 5\%$, regulado para estabilidad de carga

Corriente de salida: 1 A continua

Protección contra sobretensiones y circuitos anti-interferencia integrados

Dimensiones compactas: 65 x 70 x 24 mm (ancho x alto x profundidad)

Rango de operación: temperatura 0°C a +40°C, humedad 20% a 80%

Alta eficiencia energética para aplicaciones de seguridad electrónica

Desempeño Eléctrico

Voltaje de entrada: 100-240 VCA

Voltaje de salida: 6 VCC $\pm 5\%$

Corriente de salida: 1 A

Regulación de carga: $\pm 5\%$

Protecciones: Sobretensiones, anti-interferencia

Físicas y Ambientales

Dimensiones (An x Al x Pr): 65 x 70 x 24 mm

Temperatura de operación: 0°C a +40°C

Humedad relativa: 20% a 80%

Diseño: Compacto para instalación restringida

Contenido del Paquete

Fuente de poder 6 VCC / 1 A

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida regulada estable 6 VCC $\pm 5\%$ para equipos sensibles
Característica 2	Protección contra sobretensiones e interferencias electromagnéticas
Característica 3	Diseño compacto para instalación en gabinetes y racks reducidos
Característica 4	Operación confiable de 0°C a 40°C con humedad 20%-80%
Característica 5	Entrada universal 100-240 VCA para despliegue global sin adaptadores
Característica 6	Alta eficiencia energética para reducir consumo y disipación térmica