



Fuente de Poder de Alta Fiabilidad 13.8v / 20A máx con Cargador de Baterías

SKU: ICT12-20B Marca: ICT Categoría: Fuentes de Salida Única

\$5,375.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>La gama Serie Comm Next Generation de fuentes de alimentación de CC de ICT mantiene un legado de alta fiabilidad, con el respaldo de asistencia técnica y servicio líderes del sector. La nueva Serie Comm ofrece un menor número de modelos para facilitar la selección, la gestión del inventario y la implantación, además de un modelo de 20 A con salidas de carga de batería incorporadas.</p> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);'> <strong style='font-size: 16px; color: inherit;'>Aplicaciones: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 10px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de Comunicaciones de Radio Móvil <li style='margin-bottom: 5px;'>Pequeñas Instalaciones de Banda Ancha <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad y Vigilancia <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplificadores </div> </div> <!-- Sección de características técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Continua: 17A <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Máxima: 20A <li style='margin-bottom: 5px;'>Eficiencia (Típica): 86% <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 13.8 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Voltaje de Entrada: 100 - 130 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -20°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida para Cargar Baterías: 2A para carga a batería </div> <!-- Sección de características físicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.23 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 203 x 180 x 56 mm </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto que optimiza espacio en rack o gabinete
Característica 2	Cargador de batería integrado 2A para respaldo automático
Característica 3	Eficiencia del 86% que reduce disipación térmica y costo energético
Característica 4	Voltaje de salida estable 13.8 VCC para equipos sensibles de comunicaciones
Característica 5	Operación confiable de -20°C a +60°C en ambientes exigentes
Característica 6	Reducción de modelos que simplifica inventario y despliegue