



Fuente de Poder de Alta Fiabilidad 13.8v / 20A máx

SKU: ICT12-20 Marca: ICT Categoría: Fuentes de Salida Única

\$4,103.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuente de Alimentación de Alta Confiabilidad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>La gama Serie Comm Next Generation de fuentes de alimentación de CC de ICT mantiene un legado de alta fiabilidad, con el respaldo de asistencia técnica y servicio líderes del sector. La nueva Serie Comm ofrece un menor número de modelos para facilitar la selección, la gestión del inventario y la implantación, además de un modelo de 20 A con salidas de carga de batería incorporadas.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.5);'> <strong style='color: inherit;'>Aplicaciones: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 10px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de Comunicaciones de Radio Móvil <li style='margin-bottom: 5px;'>Pequeñas Instalaciones de Banda Ancha <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad y Vigilancia <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplificadores </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño Compacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Continua: 17A <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Máxima: 20A <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltage de Salida: 13.8 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Efectividad (Típica): 86% <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Voltage de Entrada: 100 - 130 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -20°C a +60°C </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.23 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 203 x 180 x 56 mm </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia del 86% para reducción de consumo energético
Característica 2	Salida estable de 13.8 VCC con carga de batería integrada
Característica 3	Operación confiable de -20°C a +60°C en entornos exigentes
Característica 4	Diseño compacto 203 x 180 x 56 mm para rack o gabinete
Característica 5	Corriente continua 17 A con pico máximo de 20 A
Característica 6	Entrada universal 100-130 VCA 50/60 Hz para instalaciones estándar