



Fuente de Poder / Entrada 100-240 Vca / Salida 24 Vca / 20 A / 16 Canales / 36 W / Rango -25°C a 40°C / 8.5 x 7.95 x 3.86 in

SKU: PLK24AC20A Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$1,133.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Fuente de poder profesional diseñada para aplicaciones de seguridad CCTV que requiere alimentación estable y distribuida a múltiples dispositivos. Entrega 24 Vca con precisión de ±5% a través de 16 canales independientes con terminales tipo tornillo, facilitando instalaciones ordenadas en gabinetes de control. Su entrada universal 100-240 Vca con compatibilidad 50-60 Hz permite despliegue en cualquier región sin configuraciones adicionales. El rango de operación extendido de -25°C a 40°C garantiza funcionamiento continuo en ambientes de servidor y ubicaciones con ventilación limitada.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Salida 24 Vca regulada con precisión ±5% para protección de equipos sensiblesCorriente total de salida: 20 amperios distribuidos en 16 canalesEntrada universal 100-240 Vca, frecuencia 50-60 HzPotencia de salida: 36 watts<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de entrada</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>100-240 Vca</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de salida</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>24 Vca ±5%</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Corriente de salida</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>20 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Potencia de salida</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>36 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Frecuencia nominal</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>50-60 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Canales de salida</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>16 canales</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material / Color</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Metal / Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>-25°C a 40°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones (L x A x H)</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>216 x 202 x 98 mm
(8.5 x 7.95 x 3.86 in)</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones recomendadas</h3><p style='margin-bottom: 16px;'>Sistemas de monitoreo y grabación CCTV, centros de videovigilancia, gabinetes de control de acceso, y cualquier infraestructura que requiera distribución centralizada de alimentación 24 Vca a múltiples dispositivos con estabilidad de voltaje garantizada.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida estabilizada 24 Vca con precisión ±5%
Característica 2	Entrada universal 100-240 Vca 50-60 Hz
Característica 3	16 canales con terminales tipo tornillo
Característica 4	Operación confiable de -25°C a 40°C
Característica 5	Chasis metárico blanco para montaje profesional
Característica 6	Ideal para sistemas CCTV de monitoreo y grabación