



Fuente de Poder / Entrada: 100-240 Vca / Salida: 24 Vca / 20 Amperes / 16 canales

SKU: PLK24AC20A Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$1,193.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-240 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 24 Vca +/- 5% <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 20 Amper <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia nominal: 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida: 36 W </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: 110 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: Terminales tipo tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Metal <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -25°C a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (L x W x H): 216 x 202 x 98 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'> </div> </div> <div style='text-align: center; margin: 10px 70px 50px 70px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 10px 0;'>- 1 Año de Garantía</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida estabilizada 24 Vca con precisión ±5%
Característica 2	Entrada universal 100-240 Vca 50-60 Hz
Característica 3	16 canales con terminales tipo tornillo
Característica 4	Operación confiable de -25°C a 40°C
Característica 5	Chasis metálico blanco para montaje profesional
Característica 6	Ideal para sistemas CCTV de monitoreo y grabación