



Fuente de Poder Industrial / 240 Watts / 48 VCD / 5 Amp / Montaje Riel DIN / 88.5% Eficiencia / 2.48 x 4.47 x 4.93 pulgadas

SKU: 303703681 Marca: HIKVISION Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$1,667.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fuente de poder industrial diseñada para montaje en riel DIN, ideal para alimentar switches, controladores y equipos de red en entornos de automatización y telecomunicaciones. Ofrece salida estable de 48 VCD con capacidad de 5 amperios y potencia total de 240 watts. Su eficiencia del 88.5% reduce el consumo energético y la disipación de calor, mientras que el enfriamiento por convección natural elimina puntos de falla mecánicos asociados a ventiladores. La entrada universal de 90-264 VCA permite su despliegue en cualquier región sin necesidad de selección manual de voltaje. Características principales Protecciones integradas: cortocircuito, sobrecarga y sobretensión Compatible con riel DIN TS-35 de 7.5 mm o 15 mm Enfriamiento por convección de aire libre (sin ventilador) Entrada universal CA: 90-264 VCA, 50/60 Hz Eficiencia energética del 88.5% Aprobación UL 508 para equipo de control industrial Alta confiabilidad y larga vida útil operativa Especificaciones técnicas Potencia de salida 240 Watts Voltaje de salida 48 VCC Corriente de salida 5 A Voltaje de entrada 90-264 VCA, 50/60 Hz Eficiencia 88.5% Dimensiones (An x Al x Pr) 63 x 113.5 x 125.2 mm 2.48 x 4.47 x 4.93 pulgadas Montaje Riel DIN TS-35 / 7.5 o 15 mm Certificación UL 508 (equipo de control industrial) Enfriamiento Convección de aire libre Protecciones Cortocircuito / Sobrecarga / Sobretensión Consideración de diseño Verificar que la potencia total de salida de 240 watts sea suficiente para alimentar el switch o equipo de red que se va a energizar, considerando tanto el consumo nominal como posibles picos de arranque.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
Característica 2	Instalación en riel DIN TS-35 de 7.5 o 15 mm
Característica 3	Enfriamiento por convección de aire libre sin ventilador
Característica 4	Entrada universal CA 90-264V para operación global
Característica 5	Aprobación UL 508 para equipo de control industrial
Característica 6	Diseño compacto para espacios de gabinete reducidos