



Fuente de Poder Industrial Conmutada 100W de Potencia, 12Vcc, 8.5A

SKU: RS-100-12 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$669.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Banner principal --> <div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Título de marca --> <p style="text-align: center; font-size: 36px; font-weight: bold; margin-bottom: 30px; color: inherit;"> Expertos en Suministro de Energía </p> <!-- Contenido principal con flex --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <!-- Columna izquierda --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Protecciones: cortocircuito / sobrecarga / sobretensión <li style="margin-bottom: 5px;">Condensadores: electrolíticos de larga duración <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: resistente a altas temperaturas hasta 70°C <li style="margin-bottom: 5px;">Vibración: prueba de 5G aprobada <li style="margin-bottom: 5px;">Refrigeración: por convección de aire libre <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo sin carga: <0.5W <li style="margin-bottom: 5px;">Características: alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad <li style="margin-bottom: 5px;">Garantía: 3 años <!-- Imagen derecha --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;"> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Técnicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de Entrada: 100-240Vca <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de Salida: 12Vcc <li style="margin-bottom: 5px;">Corriente de Salida: 8.5A <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de Salida: 100W <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 97 x 38 x 159 mm </div> <!-- Imagen de especificaciones --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección triple: cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
Característica 2	Refrigeración por convección sin ventiladores mecánicos
Característica 3	Operación continua hasta 70°C en ambientes exigentes
Característica 4	Condensadores electrolíticos de larga duración
Característica 5	Consumo de solo 0.5W en modo sin carga
Característica 6	Indicador LED de estado de encendido