



Fuente de poder industrial conmutada / 150W / 48Vcc / 3.2A / Entrada: 85-264Vca / Montaje en chasis

SKU: RSP-150-48 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$973.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Banner principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Título principal --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> Expertos en Suministro de Energía </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuente de Poder Industrial 150W de Potencia</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones: cortocircuito / sobrecarga / sobretensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de entrada de CA seleccionable <li style='margin-bottom: 5px;'>Refrigeración por convección de aire libre <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED de encendido <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia para trabajar en altas temperaturas <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad </div> <!-- Imagenes adicionales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;'> <div style='flex: 1;'> </div> <div style='flex: 1;'> </div> </div> <!-- Especificaciones Técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada: 85 - 264Vca 47/63 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 48Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de Salida: 3.2A <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de Salida: 150W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 199 x 99 x 30 mm </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integrada contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
Característica 2	Refrigeración por convección natural sin ventiladores ni mantenimiento
Característica 3	Operación confiable en temperaturas industriales extremas
Característica 4	Indicador LED de estado para monitoreo visual inmediato
Característica 5	Diseño compacto de 199 x 99 x 30 mm para instalaciones con espacio limitado
Característica 6	Alta eficiencia energética para reducir consumo y disipación térmica