



Fuente de Poder Industrial Conmutada 25W de Potencia, 12Vcc, 2.1A

SKU: RS-25-12 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$294.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Banner principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Título principal --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0;'>Fuente de Poder Industrial 25W de Potencia</h2> <p style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 10px;'>Expertos en Suministro de Energía</p> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones: cortocircuito / sobrecarga / sobretensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Refrigeración: por convección de aire libre <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador: LED de encendido <li style='margin-bottom: 5px;'>Condensadores: electrolíticos de larga duración <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: resistencia para trabajar en altas temperaturas 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Vibración: prueba de vibración 5G aprobada <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo sin carga: <0.5W <li style='margin-bottom: 5px;'>Características: alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada: 100-240Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 12Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de Salida: 2.1A <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de Salida: 25W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 51 x 28 x 78 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integrada contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
Característica 2	Refrigeración pasiva por convección sin ventilador ni ruido
Característica 3	Condensadores electrolíticos de larga duración para mayor vida útil
Característica 4	Operación confiable hasta 70°C en ambientes exigentes
Característica 5	Resistencia certificada a vibración 5g para instalaciones industriales
Característica 6	Indicador LED de estado para monitoreo visual inmediato