



Fuente de Poder Industrial Conmutada 350W de Potencia, 12Vcc, 29A

SKU: LRS-350-12    Marca: MEANWELL    Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$1,069.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RS255/70477-banner-mean-well.jpg' alt=''> </div> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Protecciones:</strong> cortocircuito / sobrecarga / sobretensión</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de entrada de CA seleccionable</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilador incorporado</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED de encendido</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Condensadores electrolíticos de larga duración</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia para trabajar en altas temperaturas 70°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de vibración 5G aprobada</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad</li> </ul> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada: 100-120Vca 50/60 Hz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>200-240Vca 50/60 Hz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 12Vcc</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de Salida: 29A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de Salida: 350W</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 115 x 30 x 215 mm</li> </ul> <div style='margin-top: 15px; padding: 15px; background-color: rgba(231, 76, 60, 0.1); border-left: 4px solid #e74c3c;'> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'><strong>Nota:</strong> Rango de voltaje de entrada seleccionable por medio de interruptor.</p> </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LRS35012/168708-captura\_de\_pantalla\_2021-01-23\_a\_la(s)\_10.48.22.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LRS35012/168708-captura\_de\_pantalla\_2021-01-23\_a\_la(s)\_11.03.44.png' alt=''> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Alta eficiencia energética para reducir consumo eléctrico                 |
| Característica 2 | Protección integral contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión       |
| Característica 3 | Operación estable hasta 70°C en entornos industriales exigentes           |
| Característica 4 | Diseño compacto para instalación en espacios reducidos de rack o gabinete |
| Característica 5 | Ventilador incorporado con indicador LED de estado operativo              |
| Característica 6 | Condensadores electrolíticos de larga duración para mayor confiabilidad   |