



Fuente de Poder Industrial Conmutada 35W de Potencia, 24Vcc, 1.5A

SKU: LRS3524 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$309.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Banner principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'>

<h2 style='font-size: 24px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de Poder Industrial 350W de Potencia</h2> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>

<li style='margin-bottom: 5px;'> Protecciones: cortocircuito / sobrecarga / sobretensión <li style='margin-bottom: 5px;'> Rango de entrada: CA seleccionable <li style='margin-bottom: 5px;'> Ventilador: incorporado <li style='margin-bottom: 5px;'> Indicador: LED de encendido <li style='margin-bottom: 5px;'> Condensadores: electrolíticos de larga duración <li style='margin-bottom: 5px;'> Temperatura de operación: hasta 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'> Vibración: prueba de 5G aprobada <li style='margin-bottom: 5px;'> Características: alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'> Garantía: 3 años </div> <!-- Imagen 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>

<li style='margin-bottom: 5px;'> Voltaje de Entrada: 100-120Vca 50/60Hz / 200-240Vca 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'> Voltaje de Salida: 24Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'> Corriente de Salida: 14.6A <li style='margin-bottom: 5px;'> Potencia de Salida: 350W <li style='margin-bottom: 5px;'> Dimensiones: 115 x 30 x 215 mm <div style='margin-top: 15px; padding: 15px; border-left: 3px solid currentColor; background-color: rgba(0,0,0,0.05); color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'> Nota: Rango de voltaje de entrada seleccionable por medio de interruptor.</p> </div> </div> <!-- Imagen 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta eficiencia energética con operación continua hasta 70°C
Característica 2	Protección integrada contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
Característica 3	Rango de entrada CA seleccionable 100-120V o 200-240V
Característica 4	Condensadores electrolíticos de larga duración
Característica 5	Resistencia certificada a vibraciones de 5G
Característica 6	Ventilador incorporado con indicador LED de encendido