



Fuente de Poder Industrial Conmutada 50W de Potencia, 24Vcc, 2.2A

SKU: RS-50-24 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$343.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 36px; font-weight: bold; margin-top: 20px; color: inherit; text-align: center;'> Expertos en Suministro de Energía </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones: cortocircuito / sobrecarga / sobretensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Refrigeración: por convección de aire libre <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador: LED de encendido <li style='margin-bottom: 5px;'>Condensadores: electrolíticos de larga duración <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: resistente a altas temperaturas de hasta 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Vibración: prueba de vibración 5G aprobada <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo sin carga: <0.5W <li style='margin-bottom: 5px;'>Características: alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: square;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada: 100-240Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 24Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de Salida: 2.2A <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de Salida: 50W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 97 x 36 x 99 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integrada contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
Característica 2	Refrigeración pasiva por convección sin ventilador mecánico
Característica 3	Condensadores electrolíticos de larga duración para mayor vida útil
Característica 4	Operación continua estable hasta 70°C de temperatura ambiente
Característica 5	Resistencia certificada a vibraciones de hasta 5g
Característica 6	Eficiencia energética superior al 90% reduciendo consumo eléctrico