



Fuente de poder industrial conmutada / 600W / 12Vcc / 50A / Entrada: 90-132Vca o 180-264Vca seleccionable / Ventilador incorporado

SKU: SE-600-12 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$949.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Banner principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Título principal --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de Poder Industrial 600W de Potencia</h2> </div> <!-- Contenido principal con grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Protecciones: cortocircuito / sobrecarga / sobretensión <li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de entrada de CA seleccionable <li style='margin-bottom: 8px;'>Ventilador incorporado <li style='margin-bottom: 8px;'>Aprobado por UL (UL60950) <li style='margin-bottom: 8px;'>Alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad </div> <!-- Imagen 1 --> <div style='margin: 0 auto; max-width: 600px;'> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de Entrada: 90-132Vca / 180-264Vca 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 8px; color: #e74c3c;'>Nota: Rango de voltaje de entrada seleccionable por medio de interruptor <li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de Salida: 12Vcc <li style='margin-bottom: 8px;'>Corriente de Salida: 50A <li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia de Salida: 600W <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 127 x 63.5 x 247 mm </div> <!-- Imagen 2 --> <div style='margin: 0 auto; max-width: 600px;'> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencia de salida de 600W a 12VCC y 50A
Característica 2	Protección contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
Característica 3	Rango de entrada seleccionable 90-132VCA / 180-264VCA
Característica 4	Alta eficiencia y larga vida útil industrial
Característica 5	Certificación UL60950 para seguridad profesional
Característica 6	Ventilador incorporado para enfriamiento eficiente