



Fuente de Poder Industrial Conmutada 600W de Potencia, 12Vcc, 50A

SKU: LRS60012 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$1,670.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Título de expertos --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 18pt; color: inherit; opacity: 0.85;'>Expertos en Suministro de Energía</h2> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones: cortocircuito / sobrecarga / sobretensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de entrada de CA seleccionable <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilador incorporado <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobado por UL (UL60950) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada: 90-132Vca / 180-264Vca 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota: <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de voltaje de entrada seleccionable por medio de interruptor. <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 12Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de Salida: 50A <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de Salida: 600W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 127 x 63.5 x 247 mm </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
Característica 2	Ventilador integrado para enfriamiento eficiente
Característica 3	Alta eficiencia energética con larga vida útil
Característica 4	Entrada de voltaje seleccionable por interruptor
Característica 5	Salida estable de 12Vcc a 50A continuo
Característica 6	Certificación UL60950 para aplicaciones industriales