



Fuente de Poder Industrial Conmutada 600w de Potencia, 48Vcc, 12.5A

SKU: LRS60048 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$1,505.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Título --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Expertos en Suministro de Energía</h2> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Sección de características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones: cortocircuito / sobrecarga / sobretensión / sobretemperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de entrada de CA seleccionable <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilador incorporado <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada: 90-132Vca / 180-264Vca 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 48Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de Salida: 12.5A <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Potencia de Salida: 600W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 124 x 41 x 22.5 mm <div style='margin-top: 15px; padding: 15px; border-left: 3px solid rgba(231,76,60,0.8); background-color: rgba(231,76,60,0.05);'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Nota: Rango de voltaje de entrada seleccionable por medio de interruptor</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral contra cortocircuito y sobrecarga
Característica 2	Ventilador incorporado para refrigeración activa
Característica 3	Alta eficiencia energética con larga vida útil
Característica 4	Interruptor de selección de rango de entrada VCA
Característica 5	Diseño compacto para instalaciones con espacio limitado
Característica 6	Operación confiable en entornos industriales exigentes