

Sin imagen disponible

Fuente de poder industrial de 120 W, salida 48 Vcc, entrada 90~264 VCA, para montaje en riel DIN,

SKU: NDR-120-48 Marca: MEANWELL Categoría: Industrial

\$641.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal centrada --> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Título principal --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de Poder Industrial para Montaje Riel DIN</h2> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Protecciones: cortocircuito / sobrecarga / sobretensión <li style='margin-bottom: 10px;'>Enfriamiento por convección de aire libre <li style='margin-bottom: 10px;'>Se puede instalar en riel DIN TS-35 /7.5 o 15 <li style='margin-bottom: 10px;'>UL 508 aprobado (equipo de control industrial) <li style='margin-bottom: 10px;'>Entrada de CA universal / rango completo <li style='margin-bottom: 10px;'>Alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad <li style='margin-bottom: 10px;'>3 años de garantía </div> <!-- Imagen lateral --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Voltaje de Entrada: 90-264Vca 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 10px;'>Voltaje de Salida: 48Vcc <li style='margin-bottom: 10px;'>Corriente de Salida: 2.5A <li style='margin-bottom: 10px;'>Potencia de Salida: 120W <li style='margin-bottom: 10px;'>Eficiencia: 89% <li style='margin-bottom: 10px;'>Dimensiones: 40 x 125.2 x 113.5 mm </div> <!-- Imagen de especificaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>