



Fuente de Poder Industrial de 240W con Cargador de Baterías, salida 12Vcc, 20A, para montaje Riel Din

SKU: DRS24012 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$4,699.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fuente de poder industrial con cargador de baterías integrado, diseñada para aplicaciones que requieren respaldo de energía tipo UPS en sistemas de automatización, control de acceso, comunicaciones y seguridad. Opera con entrada universal de 90-305VCA en rango de frecuencia 47-63Hz, eliminando la necesidad de selección de voltaje regional. La arquitectura sin ventilador con enfriamiento por convección de aire libre garantiza operación continua sin mantenimiento en entornos industriales con niveles de ruido acústico nulos. Incorpora protecciones eléctricas completas incluyendo cortocircuito, sobrecarga, sobretensión, sobrecalentamiento, polaridad invertida en batería y corte automático de batería para preservar la integridad del sistema de respaldo.

Características Generales

Fuente de poder todo en uno con función UPS CD

Cargador de baterías integrado para respaldo de energía

Alta eficiencia del 92% para reducción de disipación térmica

Diseño sin ventilador, enfriamiento por convección de aire libre

Larga vida útil y alta confiabilidad operativa

Montaje en riel DIN TS-35/7.5 o TS-35/15

Desempeño Eléctrico

Voltaje de entrada: 90-305VCA, 47-63Hz

Voltaje de salida: 12VCC

Corriente de salida: 0-20A

Potencia de salida: 240W

Efficiencia: 92%

Protecciones y Físico

Protecciones: Cortocircuito, sobrecarga, sobretensión, sobrecalentamiento

Protección batería: Polaridad invertida, corte de batería

Enfriamiento: Convección de aire libre, sin ventilador

Montaje: Riel DIN TS-35/7.5 o TS-35/15

Dimensiones: 85.5 x 125.2 x 129.2 mm

Contenido del Paquete

Fuente de poder industrial DRS24012

Cargador de baterías integrado

Accesorios de montaje para riel DIN

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal 90-305VCA para instalaciones globales sin reconfiguración
Característica 2	Cargador de baterías integrado para respaldo UPS en cortes de energía
Característica 3	Eficiencia del 92% sin ventilador para operación silenciosa y sin mantenimiento
Característica 4	Protección contra polaridad invertida en batería para prevención de daños
Característica 5	Corte automático de batería para protección de ciclos de carga prolongados
Característica 6	Compatibilidad con rieles DIN TS-35/7.5 y 15 para integración en gabinetes estándar