

Sin imagen disponible

Fuente de Poder Industrial de 240W con Cargador de Baterías, salida 48Vcc, 5A, para montaje Riel Din

SKU: DRS24048 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$4,699.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/NDR48048/176138-power-supplies.png' alt=''> <div style='text-align: center; font-size: 24px; margin-top: 15px; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8;*> Expertos en Suministro de Energía </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de poder todo en uno, UPS CD, con cargador de baterías <li style='margin-bottom: 5px;*>Protecciones: cortocircuito / sobrecarga / sobretensión / sobrecalentamiento / polaridad invertida en batería / corte de batería <li style='margin-bottom: 5px;*>Enfriamiento por convección de aire libre <li style='margin-bottom: 5px;*>Se puede instalar en riel DIN TS-35 /7.5 o 15 <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada de CA universal / rango completo <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>3 años de garantía </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/DRS24048/232837-drs-240.png' alt=''> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Entrada: 90-305Vca 47-63Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Salida: 48Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de Salida: 0-5A <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de Salida: 240W <li style='margin-bottom: 5px;*>Eficiencia: 92% <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 85.5 x 125.2 x 129.2 mm </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style='margin-top: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/DRS24048/232837-captura_de_pantalla_2024-12-31_143701.png' alt=''> </div> </div>