



Fuente de Poder Industrial de 480W con Cargador de Baterías, salida 24Vcc, 20A, para montaje Riel Din

SKU: DR548024 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$6,275.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> Expertos en Suministro de Energía </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de poder todo en uno, UPS CD, con cargador de batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones: cortocircuito / sobrecarga / sobretenís <li style='margin-bottom: 5px;'>sobrecalentamiento / polaridad invertida en batería / corte de batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Enfriamiento por convección de aire libre <li style='margin-bottom: 5px;'>Se puede instalar en riel DIN TS-35 /7.5 o 15 <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de CA universal / rango completo <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>3 años de garantía </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada: 90-305Vca 47-63Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 24Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de Salida: 0-20A <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de Salida: 480W <li style='margin-bottom: 5px;'>Eficiencia: 92% <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 110 x 125.2 x 150.7 mm </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cargador de baterías integrado para respaldo de energía continuo
Característica 2	Protección contra polaridad invertida y corte automático de batería
Característica 3	Eficiencia del 92% para reducción de pérdidas térmicas y consumo energético
Característica 4	Enfriamiento por convección natural sin ventiladores ni mantenimiento mecánico
Característica 5	Protección térmica integrada para operación segura en ambientes exigentes
Característica 6	Compatibilidad con riel DIN TS-35/7.5 y TS-35/15 para instalación estandarizada