



Fuente de Poder Industrial de 480W, salida 48 Vcc, para montaje en riel Din

SKU: NDR-480-48 Marca: MEANWELL Categoría: Industrial

\$2,526.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal y título --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de Poder Industrial para Montaje Riel DIN</h2> </div> <!-- Contenido principal con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones: cortocircuito /sobrecarga / sobretensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Refrigeración por convección de aire libre <li style='margin-bottom: 5px;'>Se puede instalar en riel DIN TS-35 /7.5 o 15 <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 508 aprobado (equipo de control industrial) <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de CA universal / rango completo <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>3 años de garantía </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; justify-content: center; align-items: center;'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Especificaciones y gráficos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada: 100-240Vca 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 48Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de Salida: 10A <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de Salida: 480W <li style='margin-bottom: 5px;'>Eficiencia: 92.5% <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 85.5 x 125.2 x 128.5 mm <!-- Imagen de gráficos --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; justify-content: center; align-items: center;'> </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style='text-align: center; margin-top: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
Característica 2	Refrigeración por convección sin ventilador ni mantenimiento
Característica 3	Instalación en riel DIN TS-35/7.5 o 15 flexible
Característica 4	Eficiencia del 92.5% con bajo consumo energético
Característica 5	Entrada universal 100-240 Vca 50/60 Hz global
Característica 6	Diseño compacto para espacios de gabinete reducidos