



Fuente de Poder Industrial Entrada: 100-240 Vca / Salida: 15 Vcc/ 4 A/ 60 W/ Riel Din

SKU: HDR-6012 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$279.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0;'>HDR6012</h1> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 10px 0;'>Fuente Tipo Din Riel 15 Vcc @ 60 W; 4 Amper</h3> <p style='margin: 15px 0 0 0; color: inherit; font-size: 15px;'>Sistemas de alimentación para aplicaciones en sistemas de seguridad electrónica y comunicación.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-240 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 15 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida : 4 Amper <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia nominal: 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida: 60 W <div style='margin-top: 20px;'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: Terminales tipo tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: Terminales tipo tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 °C a 45 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (L x W x H) : 94.2 x 52.5 x 58.4 mm. <div style='margin-top: 20px;'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad electrónica <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de comunicación y control <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de radio comunicación <div style='margin-top: 20px;'> </div> </div> </div> <div style='margin: 40px 0;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/a-ulFaRL59I' allowfullscreen> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal 100-240 Vca global
Característica 2	Salida estable 15 Vcc a 4 A continuos
Característica 3	Carcaza ABS resistente y liviana
Característica 4	Terminales tornillo entrada y salida
Característica 5	Operación -20°C a 45°C industrial
Característica 6	Diseño compacto 94.2 x 52.5 x 58.4 mm