



Fuente de Poder Industrial Entrada: 100-240 Vca / Salida: 24 Vcc/ 2.5 A/ 60 W/ Riel Din

SKU: HDR-6024 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$435.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0 0 10px; font-weight: bold;'>HDR6024</h1> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 0 0 20px; font-weight: normal;'>Fuente de alimentación Din Riel 24 Vcc @ 60 W; 2.5 Amper</h3> <p style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 0 auto 20px; max-width: 800px;'> Sistemas de alimentación para aplicaciones en sistemas de seguridad electrónica y comunicación. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;'> <!-- Características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-240 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 24 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 2.5 Amper <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia nominal: 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida: 60 W </div> </div> <!-- Especificaciones Físicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: Terminales tipo tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: Terminales tipo tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 °C a 45 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (L x W x H): 94.2 x 52.5 x 58.4 mm. </div> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad electrónica <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de comunicación y control <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de radio comunicación </div> </div> </div> <!-- Video --> <div style='margin: 30px 0;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/a-ulFaRLS9I' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal para compatibilidad global inmediata
Característica 2	Terminales de tornillo para conexiones firmes y seguras
Característica 3	Carcasa ABS resistente en formato compacto DIN rail
Característica 4	Operación confiable en ambientes industriales exigentes
Característica 5	Ideal para sistemas de seguridad y telecomunicaciones
Característica 6	Frecuencia nominal 50-60 Hz para adaptación regional