



Fuente de poder industrial para riel DIN / 120W / 24Vcc / 5A / Entrada: 90-264Vca

SKU: NDR-120-24 Marca: MEANWELL Categoría: Industrial

\$1,126.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Protecciones: Cortocircuito / Sobrecarga / Sobretensión / Enfriamiento por convección de aire libre / Instalación en riel DIN TS-35 / 7.5 o 15 o 15

Aprobado UL 508 (equipo de control industrial)

Entrada de CA universal / rango completo

Alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad

3 años de garantía

Voltaje de Entrada: 90-264Vca 50/60 Hz

Voltaje de Salida: 24Vcc

Corriente de Salida: 5A

Potencia de Salida: 120W

Eficiencia: 88%

Dimensiones: 40 x 125.2 x 113.5 mm

Protección integrada contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión

Refrigeración pasiva sin ventiladores para mayor confiabilidad

Montaje rápido en perfiles de soporte tipo TS-35

Regulación de salida estable para cargas críticas

Diseño compacto de 40 x 125.2 x 113.5 mm

Certificación UL 508 para entornos de control industrial

Expertos en Suministro de Energía

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integrada contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
Característica 2	Refrigeración pasiva sin ventiladores para mayor confiabilidad
Característica 3	Montaje rápido en perfiles de soporte tipo TS-35
Característica 4	Regulación de salida estable para cargas críticas
Característica 5	Diseño compacto de 40 x 125.2 x 113.5 mm
Característica 6	Certificación UL 508 para entornos de control industrial