

Sin imagen disponible

Fuente de poder industrial para riel DIN / 480W / 24Vcc / 20A / Entrada: 100-240Vca

SKU: NDR48024 Marca: MEANWELL Categoría: Industrial

\$2,509.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/NDR48048/176138-power-supplies.png' alt='*> <div style='font-size: 36px; font-weight: bold; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*> Expertos en Suministro de Energía</div> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Protecciones: cortocircuito /sobrecarga / sobretensión <li style='margin-bottom: 5px;*>Refrigeración por convección de aire libre <li style='margin-bottom: 5px;*>Se puede instalar en riel DIN TS-35 /7.5 o 15 <li style='margin-bottom: 5px;*>UL 508 aprobado (equipo de control industrial) <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada de CA universal / rango completo <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>3 años de garantía </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/NDR48048/176138-ndr48048.jpg' alt='*> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Entrada: 100-240Vca 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Salida: 24Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de Salida: 20A <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de Salida: 480W <li style='margin-bottom: 5px;*>Eficiencia: 92.5% <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 85.5 x 125.2 x 128.5 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/NDR48048/176138-captura_de_pantalla_2021-02-04_a_la(s)_17.03.42.png' alt='*> </div> <!-- Imagen adicional --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/NDR48048/176138-pg5883_1.600x600_(1).jpg' alt='*> </div> </div>