

Sin imagen disponible

Fuente de poder Industrial Riel Din 12Vcc, 40W

SKU: MDR-40-12 Marca: MEANWELL Categoría: Industrial

\$489.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-> <!-- Imagen principal --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;'-> </div> <!-- Título destacado --> <h2 style='text-align: center; font-size: 28px; margin-bottom: 30px; color: inherit; opacity: 0.9;'->Expertos en Suministro de Energía</h2> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Protecciones: Cortocircuito / sobrecarga / sobretensión <li style='margin-bottom: 5px;'->Refrigeración: Por convección de aire libre <li style='margin-bottom: 5px;'->Instalación: En riel DIN TS-35 /7.5 o 15 <li style='margin-bottom: 5px;'->Entrada: CA universal / rango completo <li style='margin-bottom: 5px;'->Característica: Alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'->Garantía: 3 años </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; justify-content: center; align-items: center;'-> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Voltaje de Entrada: 85-264Vca 47/63 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'->Voltaje de Salida: 12Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'->Corriente de Salida: 0 - 3.33A <li style='margin-bottom: 5px;'->Potencia de Salida: 40W <li style='margin-bottom: 5px;'->Eficiencia: 86% <li style='margin-bottom: 5px;'->Dimensiones: 40 x 90 x 100 mm </div> <!-- Imagen de especificaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; justify-content: center; align-items: center;'-> </div> </div> </div>