



Fuente de poder Industrial Riel Din 24Vcc, 40W

SKU: MDR-40-24 Marca: MEANWELL Categoría: Industrial

\$431.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Título destacado --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 28px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Expertos en Suministro de Energía</h2> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones: cortocircuito / sobrecarga / sobretensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Refrigeración por convección de aire libre <li style='margin-bottom: 5px;'>Se puede instalar en riel DIN TS-35 /7.5 o 15 <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>3 años de garantía </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada: 85-264Vca 47/63 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 24Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de Salida: 0 - 1.7A <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de Salida: 40W <li style='margin-bottom: 5px;'>Eficiencia: 88% <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 40 x 90 x 100 mm </div> <!-- Imagen de especificaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
Característica 2	Refrigeración por convección sin ventilador
Característica 3	Instalación en riel DIN TS-35/7.5 o 15
Característica 4	Eficiencia del 88% con entrada universal 85-264VCA
Característica 5	Salida 24VCC regulable de 0 a 1.7A
Característica 6	Diseño compacto 40x90x100mm para espacios reducidos