



Fuente de poder Industrial Riel Din 5Vcc, 40W

SKU: MDR-40-5 Marca: MEANWELL Categoría: Industrial

\$492.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; justify-content: center; align-items: center;'> </div> <!-- Titulo de expertos --> <p style='text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 30px; color: inherit;'> Expertos en Suministro de Energía </p> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones: cortocircuito / sobrecarga / sobretensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Refrigeración: por convección de aire libre <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: riel DIN TS-35 /7.5 o 15 <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: CA universal / rango completo <li style='margin-bottom: 5px;'>Características: alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Entrada: 85-264Vca 47/63 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Salida: 5Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de Salida: 0 - 6A <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de Salida: 40W <li style='margin-bottom: 5px;'>Eficiencia: 78% <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 40 x 90 x 100 mm </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protecciones integradas contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
Característica 2	Refrigeración por convección sin ventiladores ni mantenimiento
Característica 3	Montaje en riel DIN TS-35/7.5 o 15 para instalación flexible
Característica 4	Entrada universal 85-264VAC con rango de frecuencia 47/63 Hz
Característica 5	Eficiencia del 78% para reducción de consumo energético
Característica 6	Salida ajustable 5VCC con corriente regulable 0-6A