



Fuente de Poder Lineal / 13.8 Vcc 12 A / Regulación Electrónica / Protección Sobrecorriente / Disipador Térmico / Radios 30W

SKU: RS-12A Marca: ASTRON Categoría: Fuentes de Salida Única

\$4,304.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; text-align: center;'> Fuentes ASTRON </h1> </div> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p>Desde 1976, Astron Corporation ha sido un fabricante líder de fuentes de alimentación. Fabricadas en E.U.A, nuestras fuentes han servido de manera confiable. Hoy en día, Astron es distribuidor a nivel mundial.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Regulación electrónica de estado sólido <li style='margin-bottom: 5px;'>Delimitador de corriente (protege la fuente por exceso de corriente) <li style='margin-bottom: 5px;'>Disipador de calor para trabajo pesado <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantiene regulación a bajas entradas de voltaje <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Año de Garantía </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 115 Vca / 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 13.8 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 9 A continuos / 12 A máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cargador de baterías: No <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 5.9 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 20.6 x 12 x 23 cm </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p>*Recomendada para radios de hasta 30W de potencia</p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación electrónica de estado sólido para estabilidad
Característica 2	Protección contra sobrecorriente con delimitador integrado
Característica 3	Disipador de calor para operación continua
Característica 4	Salida de 13.8 VCC con 12 A máximos
Característica 5	Diseño robusto para ambientes exigentes
Característica 6	Compatibilidad con equipos hasta 30W de potencia